

Neste documento você encontrará a estrutura do json que a requisição retorna e alguns exemplos de como usar.

Códigos de Retorno para controle das informações:

001 - CLIENTE INATIVO OU INEXISTENTE!

002 - CEP ENCONTRADO COM SUCESSO!

003 - CEP NÃO ENCONTRADO!

004 - CLIENTE NÃO POSSUÍ BILHETAGEM CADASTRADA PARA ESTE MÊS/ANO!

005 - LIMITE DE ACESSO BILHETAGEM ATINGIDO PARA ESTE MÊS/ANO!

001 – Se o código do Cliente não existir ou Cliente estiver inativo.

002 – Quando o CEP informado existir.

003 – Quando o CEP informado não existir.

004 – Quando o Cliente não tiver um controle cadastrado para um determinado Serviço “Busca Endereço por CEP” num período de mês/ano. Neste caso a Interfix deverá ser contatada para atualizar o cadastro.

005 – Quando o Cliente atingir o limite máximo de consulta de Serviço “Busca Endereço por CEP”, e o seu contrato indicar que neste momento seu acesso às consultas estarão indisponíveis para este mês, sendo liberado novamente no próximo mês ou no mesmo, caso haja liberação por parte da Interfix após uma renegociação.

URL da requisição:

<http://www.autocep.com.br/webserviceinterface/WS.ashx?chave={suachave}&codigo={codigo}&cep={cep origem}>

Estrutura de retorno:

```
{"resultado":"sucesso","chave":"01000","tipo":"R","uf":"SP","logradouro":"URUSSUI","bairro":"ITAIM BIBI","cidade":"SAO PAULO","ddd":"11","codcidade":"3550308","descricao":"CEP ENCONTRADO COM SUCESSO!","codigo":"002"}
```

Exemplo da chamada em JQuery:

```
function changeCEP() {  
    var urlRequest = 'http://www.autocep.com.br/webserviceinterface/WS.ashx?chave=35487526&codigo=655&cep=04542050';  
    $.getJSON(urlRequest + $('#campoCep').val(), function(result) {  
        if (result.codigo == '002') {  
            $('#campologradouro').val(result.logradouro);  
            $('#campocidade').val(result.cidade);  
            $('#campobairro').val(result.bairro);  
            $('#campouf').val(result.uf);  
        } else {  
            alert(result.descricao);  
        }  
    });  
}
```